

LAUGEN- TAUCHANLAGE

SERIE TA, TAH UND SL

SCHNELL, SAUBER UND SICHER
BELAUGEN



Modell
TA-40



INTENSIVSTES BELAUGEN DURCH TAUCHEN DER TEIGLINGE

Die Bleche werden nicht in die Lauge getaucht und bleiben durch das Backtrennpapier völlig trocken. Der Bediener kommt mit der Lauge nicht in Berührung. Das Tauchgitter ist mit einem Handgriff auszutauschen. Auch die Lauge lässt sich durch den Spezial-Ablasshahn bequem ablassen. Durch die 4 großen Lenkrollen ist die Anlage mobil. Auf dem kompakten Ablagetisch können Gebäcke sicher abgestellt werden.

LAUGENTAUCH- ANLAGEN FÜR ABZIEHVORRICHTUNG

Die 4 großen Lenkrollen machen die Anlage sehr mobil. Im Ruhezustand können die Auflagebleche als kompakter Ablagetisch verwendet werden. Die Abziehvorrichtung ist im Lieferumfang erhalten.



LAUGENSCHWALLANALAGE FÜR BREZELLOCHBLECHE



Die Anlage verfügt über eine Spezial-Laugpumpe und eine Laugenschwallleiste. Die Auflagebleche für die Brezelbleche sind hochklappbar. Durch den Spezial-Ablasshahn lässt sich die Lauge bequem ablassen.



AUSFÜHRUNGEN

Laugentauchanlagen
Typ TA-40 – TA-98

Typ TAH

Laugentauchanlagen für
Abziehvorrichtung
Typ TA-160 – TA-200

Laugenschwallanlagen
Typ SL

AUSSTATTUNG

Die Geräte, komplett aus Edelstahl sind mit 4 großen Lenkrollen und einem kompakten Ablagetisch in Ruhestellung ausgestattet

Die Typen TAH sind mit einer Heizung ausgestattet.

Diese Geräte werden mit Abziehvorrichtung, komplett aus Edelstahl, geliefert. Alle Geräte sind auch mit einer Heizung lieferbar.

Die Geräte, komplett aus Edelstahl, mit 4 großen Lenkrollen enthalten eine Spezial-Laugenpumpe und Laugenschwallleiste, sowie hochklappbare Auflagebleche für Brezellochbleche.

ZUBEHÖR

Kippkästen mit beliebiger Reiheneinteilung, Tauchgitter mit beliebiger Reiheneinteilung, Brezellochbleche

Tauchgitter mit beliebiger Reiheneinteilung, Brezelkipprahmen zum Beschicken mit Kippkästen

TECHNISCHE DATEN:	TA-40	TA-58	TA-78	TA-90	TA-98	TA-160	TA-180	TA-200	SL-05	SL-10	SL-20
Bleche (cm)	40x60	58x58	58x78	58x90	58x98	-	-	-	58x58	58x78	58x98
Breite Ruhestellung (mm)	550	740	740	740	740	1955	2155	2355	760	760	760
Breite Arbeitsstellung (mm)	1080	1420	1420	1420	1420	1955	2155	2355	1660	2060	2460
Tiefe Ruhestellung (mm)	685	665	865	985	1065	840	840	840	725	725	725
Tiefe Arbeitsstellung (mm)	685	665	865	985	1065	1525	1525	1525	725	725	725
Höhe (mm)	855	855	855	855	855	865	865	865	1500	1700	1900
Betriebsspannung (V) *	-	-	400	400	400	-	-	-	-	-	-
Aufnahmeleistung (kW) *	-	-	4,5	6	7,5	-	-	-	-	-	-
Tauchgittergröße (cm)	-	-	-	-	-	156x56	176x56	196x56	-	-	-
Beschicken mit 2 Kippkästen (cm)	-	-	-	-	-	58x78	58x90	58x98	-	-	-

* bei Geräten mit Heizung

Technische Änderungen vorbehalten